



W S G 7-115

Amoladora angular compacta Ø 115 mm

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

N.º pedido: 7 221 98 60 00 0

Más información

- Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizador lateral y la dimensión de sujeción reducida.
- Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.
- Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

Incluido en el precio

- L 1 cubierta protectora
- L 1 puño auxiliar
- L 1 pareja de bridas
- L 1 llave

Equipamiento

- L Bloqueo de puesta en marcha involuntaria



FEIN

Aplicación

Desbastado



Desbarbado



Corte



★ adecuada

★★ muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal

760 W

Potencia suministrada

420 W

Velocidad en vacío

12 500 1/min

Ø disco

115 mm

Ø plato elástico

115 mm

Bridas

M 14

Cable con conector

2,5 m

Peso según EPTA

1,70 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad
acústica LpA

91 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpA

3 dB

Nivel de potencia
acústica LWA

102 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak

105 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv}
3 vías

$\alpha_{h,AG}$ 6,5 m/s²

Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías

$\alpha_{h,DS}$ 3,5 m/s²

Incertidumbre de
medición del valor de
medición K α

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación

