



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 459/460/461

Lys Poliuretano Gris

50 kgs.

Soporte Lys Poliuretano Gris

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga roscada, espiga anilla ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.


Aro Lys Poliuretano Gris

Aro: Bandaje de Poliuretano en color gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



459-POL Gris



							Código	Descripción	P.V.P.
50X55	70	50	42X42	32X32	5	50	40990	459/50 POL G	
							40680	459/50 FA POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



460-ER POL Gris



						Código	Descripción	P.V.P.
50X55	65	50	M-8X15	50	90941	460/50 ER POL G		
			M-8X15		40690	460/50 FA ER POL G		
			M-10X15		27680	460/50 ER POL G		
			M-10X15		27453	460/50 FA ER POL G		

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



461-EH POL Gris



						Código	Descripción	P.V.P.
50X55	65	50	11X20 c/Anilla	50	90529	461/50 EH POL G		
					39391	461/50 FA EH POL G		

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.